EY20-3D





空冷4サイクル


ガソリンエンジン

DIMENSIONS PERFORMANCE CURVES


EY20-3D







注）1. 上記性能は、組合せがついたエンジンで、標準大気状態に、調整した時の標準性能です。
2. その他は、JIS B−8017に準ずる。



SPECIFICATIONS

名　称	ロビン　EY20−3D形	潤滑油量　L	0.6
形　式	空冷4サイクル立形側弁式ガソリンエンジン	気化器	フロート式
シリンダ数−内径X行程 mm	1−67 x 52	点火方式	無接点式マグネト点火
総排気量　mL	183	点火プラグ	NGK B6HS
連続定格出力　kW (PS) /r.p.m	2.2(3.0)/3000, 2.6(3.5)/3600	始動方式	リコイル式
最大出力　kW (PS) /r.p.m	3.7(5.0)/4000	調速方式	遠心重錘式
最大トルク　N・m (Kgf・m) /r.p.m	9.3(0.95)/2800	潤滑方式	強制飛沫式
回転方向	左（出力側より見て）	減速方式	
使用燃料	自動車用無鉛ガソリン	点灯能力　V−W	
燃料タンク容量　L	3.8	エアクリーナー方式	半湿式
燃料消費率　g/kW・h (gps・h)	380（280）[連続定格出力時]	乾燥質量　kg	15.2
使用潤滑油	ロビン純正オイル又は自動車用エンジンオイル SAE#20〜#30 SEクラス以上(寒冷時10W−30)	寸法（全長X全幅X全高）mm	303 x 326 x 392

＊仕様は予告なく変更することがあります。

富士重工業株式会社
産業機器事業本部
〒330-0038 埼玉県さいたま市宮原町1-1-2第2スバルビル
TEL:048-653-5474　FAX:048-653-5617
http://www.fhi.co.jp/robin/

お問い合わせ先