製品説明書

ハイプロパッド

製品概要

極太ナイロン不織布に研磨砥粒を塗布したフロアパッドです。

用途

剥離作業、特にストリッピングパッドでは取り切れない古いワックスや厚塗りされたワックスの剥離用（タイル表面を削りすぎることがあります）樹脂ワックスの剥離作業に使用します。
コンクリート面のバリ取り、表面のクリーニング用

主成分

ナイロン繊維
合成砥粒（酸化アルミニウム）
合成樹脂系接着剤

形状

標準厚	：１２mm
標準重量	：１４ｇ／１００ｃｍ^2
標準サイズ（外径）	：１３，１５，１８ インチ
色	：黒

性能特性

標準使用可能時間	：１４時間 （コンクリート面、水併用時）
標準使用可能面積	：１３００m^2（作業速度１．５m^2／分）
対応機種	：１７５～５００回転

適用床材

適用	：コンクリート、テラゾー、磁器タイル、Ｐタイル
不適用	：塩ビシート、大理石、御影石（鏡面仕上げ）木床、ホモジニアスタイル

使用方法

1. ポリッシャーのパッド台にハイプロパッドを装着します。
2. ハイプロパッドが薄くなってきた場合にはパッド台とハイプロパッドの間に赤・白パッドをはさんで使用して下さい。黒・緑等のパッドではポリッシャーを傾けるとパッドがずれることがあります。
3. 使用後はパッド台からはずし、強い流水でパッドに付着した汚れやワックスのカスを洗い流して乾燥させて下さい。

取り扱い上の注意

1. 凸凹のある床面では巻き込み、破れの原因となりますので使用しないで下さい。
2. パッド厚が4㎜以下になるとパッド面の針が床面を傷つけることがありますので間に赤・白パッドをはさんでご使用下さい。
3. ワックスやタイルのカスによる目づまりは、乾燥する前に強い流水で洗い流してください。（希釈した剥離剤に一晩漬けた後強い流水で洗い流すとよく取れます。）