

MAGIC SCREED®

マジックスクリード

本製品の革新的なアルミニウムブレードは Magic Screed の一つの大きな特徴であり、コンクリート均し作業に大きな効果をあげています。

従来のスクリードにはない余分なコンクリートを理想の角度に設計されたカッティングエッジで掻きながらコンクリート面を均一で滑らかな仕上げをしていきます。

作業に適したハンドルデザイン

作業者に合わせてハンドルの高さや幅などを自由に調整できます。

エンジン

HONDA 4 サイクル
ガソリンエンジン
GX-35(35.8cc)

高周波振動システム

高周波振動をブレードの長さに関わらず均等に振動を伝える為、コンクリートの硬さや骨材のサイズに関係なく均一な仕上がりが出来ます。

非振動対策

ハンドルへの振動を軽減し、作業者に優しい設計になっています。

スタンド

作業をしていない時に立てておくのに便利です。

特製アルミブレード

ブレードは長さ4Ft(1.22m)~16Ft(4.88m)があり、(国内は10Ftまで)用途に応じて選べます。ブレードの両端をラウンド加工していますので障害物の回りもスムーズに仕上げられます。オプションの特製ゴムブレードを装着すると、より良い仕上がりが出来ます。

KIKUCHI

写真はオプション装着時
(仕上げゴムシート)
の写真です。




MODEL/2053
10FT. (3m)
WEIGHT/7.63Kg

MODEL/2052
8FT. (2.44m)
WEIGHT/6.1Kg

MODEL/2051
6FT. (1.8m)
WEIGHT/4.6Kg

MODEL/2050
4FT. (1.22m)
WEIGHT/3Kg



カッティングエッジ



カウンターウエイト



オプションゴムシート



正面写真



仕様	2050/4FT	2051/6FT	2052/8FT	2053/10FT
エンジン	HONDA GX35 4サイクルエンジン			
システム	ハンドル調整システム HD7070			
全幅	1220(1300)	1800(1900)	2440(2500)	3000(3100)
ハンドル高さ	800~900 調整可能			
グリップ幅	標準約 830(自由調整可能)			
重量	16.5Kg	18.1Kg	19.6Kg	21.2Kg

*全幅カッコ内はオプションゴムの装着時の寸法



K・U 株式会社 キクチ

本社 〒340-0022 埼玉県草加市瀬崎町631番地
TEL048-922-5457 FAX048-927-6505
URL:<http://www.kikuchi-net.com>
E-mail:info@kikuchi-net.com
E-mail:kikuchi_co_ltd@yahoo.co.jp

代理店

HONDA

