

1.仕様、諸元

名称		EX13D	EX17D	EX-21D	EX27D
形式		空冷4サイクル傾斜形単気筒OHCガソリンエンジン			
筒径×行程	mm	58×48	67×48	67×60	75×60
総排気量	ml(cc)	126	169	211	265
圧縮比		8.5			8.3
連続定格出力	kW/rpm	1.9(2.6)/3000	2.6(3.5)/3000	3.2(4.4)/3000	4.4(6.0)/3000
	(PS/rpm)	2.2(3.0)/3600	2.9(4.0)/3600	3.7(5.0)/3600	5.1(7.0)/3600
最大出力	kW/rpm	3.2/4000	4.2/4000	5.1/4000	6.6/4000
	(PS/rpm)	(4.3/4000)	(5.7/4000)	(7.0/4000)	(9.0/4000)
最大トルク	kW/rpm	8.1/2500	11.3/2500	13.9/2500	18.6/2500
	(PS/rpm)	(0.83/2500)	(1.15/2500)	(1.41/2500)	(1.9/2500)
回転方向		左(出力軸側より見て)			
弁配置		頭上弁式			
冷却方式		強制空冷式			
潤滑方法		強制飛沫式			
使用潤滑油		自動車用エンジンオイル(品質はSE級以上のもの) SAE 10W 30...通常気温の場合 SAE 5W 30...寒冷地時使用			
潤滑油量	(L)	0.6			1
気化器		フロート式			
使用燃料		自動車用ガソリン			
燃料消費率	{g/kW-h(g/PS-h)}	367(270)			
燃料供給方式		重力式			
燃料タンク容量	(L)	2.7	3.6		6.1
点火方式		無接点マグネット点火			
点火プラグ		NGK・BR-6HS(CHAMPION RL86C)			
充電能力	V-A	-----	12-1A, 3A, 16.7A(オプション)		
始動方式		リコイル式	リコイル式/セルモーター式(オプション)		
調整方式		遠心重錘式			
乾燥重量	(kg)	14	15	16	21
寸法 (全長×全幅×全高)	mm	297×341×318	304×354×335	311×366×335	351×420×410

仕様は、予告無く変更される場合があります。