

5 1 ライン ブラウンストリッパーパッド

製品概要 ポリエステル、ナイロン不織布に研磨砥粒を塗布したフロアパッドです。

用途 樹脂ワックスの剥離作業に使用します。

主成分 ポリエステル、ナイロン繊維
合成砥粒（酸化アルミニウム）
合成樹脂系接着剤

形状 標準厚 : 28 mm
標準重量 : 20 g / 100 cm²
標準サイズ（外径） : 9 , 13 , 15 , 18 , 20 インチ
色 : 茶

性能特性 標準使用可能時間 : 35 時間（はく離剤併用時）
標準使用可能面積 : 3200 m²（作業速度 1 . 5 m² / 分）
対応機種 : 175 ~ 500 回転

適用床材 適用 : Pタイル、テラゾー、磁器タイル、
ホモジニアスタイル
不適用 : 塩ビシート、大理石、御影石、木床

使用方法

1. ポリシャのパッド台にブラウンストリッパーパッドを装着します。
2. 剥離剤を用いてワックスを剥離します。
3. 使用後はパッド台から外し、流水でパッドに付着した汚れやワックスのカスを洗い流して乾燥させて下さい。

取り扱い上の注意

1. パッドが薄くなり、破れ、穴あき、ささくれが目立つ時は交換して下さい。
2. 洗浄作業、自動洗浄機での使用はワックス面に傷をつけ光沢を落とします。
3. ワックスやタイルのカスによる目づまりは、乾燥する前に強い流水で洗い流して下さい。
（50倍に希釈した一般の剥離剤に一晩漬けた後、強い流水を用いて柄付きブラシで叩き洗いをするとよく取れます。）