## 製品説明書



## 5 1 ライン プルークリーナーパッド

製品概要

ポリエステル不織布に研磨砥粒を塗布したフロアパッドです。

用涂

洗浄剤を併用し樹脂ワックスの洗浄作業に使用します。

主成分

ポリエステル繊維

合成砥粒(酸化アルミニウム)

合成樹脂系接着剤

形状

標準厚 : 2 8 mm

標準重量 : 14g/100cm<sup>2</sup>

標準サイズ(外径):9,13,15,18,20インチ

色 : 青

性能特性

標準使用可能時間 : 35時間 (洗浄剤併用時)

標準使用可能面積 :  $8400 \,\mathrm{m}^2$  (作業速度  $\mathrm{m}^2$  / 分 )

対応機種 : 175~500回転

適用床材

適用:Pタイル、テラゾー、磁器タイル、

ホモジニアスタイル

不適用 :塩ビシート、大理石、御影石、木床

## 使用方法

- 1.ポリシャーまたは自動洗浄機のパッド台にブルークリーナーパッドを装着します。
- 2.洗浄剤を用いてワックスの汚れを洗浄します。
- 3.使用後はパッド台から外し、流水でパッドに付着した汚れやワックスのカスを洗い流して乾燥させて下さい。

## 取り扱い上の注意

- 1.パッドが薄くなり、破れ、穴あき、ささくれの目立つ時は交換して下さい。
- 2.洗浄作業、自動洗浄機での使用はワックス面に傷をつけ光沢を落とします。
- 3.ワックスやタイルのカスによる目づまりは、乾燥する前に強い流水で洗い流して下さい。

(50倍に希釈した一般の剥離剤に一晩漬けた後、強い流水を用いて柄付きブラシで叩き洗いをするとよく取れます。)