

5 1 ライン ホワイトスーパーポリッシュパッド

製品概要

ポリエステル不織布のフロアパッドです。

用途

樹脂ワックスのつや出し、焼き付け作業に使用します。

主成分

ポリエステル繊維
合成樹脂系接着剤

形状

標準厚 : 28 mm
標準重量 : 12 g / 100 cm²
標準サイズ (外径) : 9, 13, 15, 18, 20 インチ
色 : 白

性能特性

標準使用可能時間 : 50 時間
標準使用可能面積 : 18000 m² (作業速度 6 m² / 分)
対応機種 : 175 ~ 500 回転

適用床材

適用 : Pタイル、テラゾー、磁器タイル、
ホモジニアスタイル、塩ビシート、
御影石、大理石、木床

使用方法

1. ポリシャのパッド台にホワイトスーパーポリッシュパッドを装着します。
2. 空バフでワックスのつや出し、焼き付け作業をします。
3. 使用後はパッド台から外し、強い流水でパッドに付着した汚れやワックスのカスを洗い流して乾燥させて下さい。

取り扱い上の注意

1. パッドが薄くなり、破れ、穴あき、ささくれの目立つ時は交換して下さい。
2. ワックスやタイルのカスによる目づまりは、乾燥する前に強い流水で洗い流して下さい。