

全自動バッテリー充電器 AFC30

RoHS対応製品



★つなぎっぱなしOKの完全フルオート充電器!

通常の充電はもとより、常にバッテリーを満充電状態に保ちます。

★業務用としても使用可能な、最大出力30Aの大容量。

★12V~48V 4種類の電圧による充電が可能!

製品仕様

| | | | | |
|-----------------|--|-----|-----|-----|
| 適合電池 | 30~450AH | | | |
| 入力電圧 | 単相AC100V/220V 2段階スイッチ (AC90~130V/AC200~220V) | | | |
| 入力周波数 | 50/60Hz | | | |
| 最大入力電流 | < 15A | | | |
| 無負荷電流値 | < 0.1A | | | |
| DC出力電圧 | 12V | 24V | 36V | 48V |
| 最大出力電流 | 30A | 30A | 25A | 15A |
| 保護機能 | 短絡保護・逆接続保護・温度保護 | | | |
| 電圧 / 電流精度 | < 5% | | | |
| 最大フロート充電時間 | 無制限 ※フロート充電…満充電を維持する為の微電流充電 | | | |
| 使用可能温度・湿度範囲 | 最大出力時:-20~60℃・最大95%まで(結露無し) | | | |
| 冷却方式 | 内部温度に応じてファンが自動調整 | | | |
| AC入力コード・DC出力コード | ACコンセントプラグ2.5m・DC赤(+) 黒(-)コード各1m(ワニ型クリップ付き) | | | |
| 寸法・重量 | 300mm×223mm×140mm・4.5kg | | | |